

*VEDLIGEHODELSE AF MAHOGNI ELEMENTER.*

---

Husk at efterbehandle og vedligeholde vinduer og døre leveret i mahognitræ.

Elementerne er fra fabrikken behandlet med hådræsolie, som beskytter mod vand, og bevarer den naturlige glød i mahognien. Brug en god hådræsolie gerne med farve pigment.

Elementerne skal efterbehandles/olieres med en god hådræsolie allerede umiddelbart efter isætningen.

Derefter skal mahogni elementernes olieres/vedligeholdes 2 gange om året, for at Bøllemosen døre & vinduer A/S kan opretholde garantien.

Hyppigheden af yderligere behandling efter monteringen afhænger dog af elementernes placering. Ofte er elementer monteret på syd/vest vendte facader mere udsat for fugt eller sol, de vil derfor kræve mere vedligeholdelse.

Generelt skal mahognielementer olieres, når træet overflade ikke længere er vandafvisende.

Vigtigt!

Fyldninger, glaslister og pladedøre er særligt udsatte for udtørring, og skal derfor olieres oftere end det øvrige træ.

Revne/deforme fyldninger erstattes ikke ved manglende vedligeholdelse.

Produktgarantien dækker ikke over produktfejl mv. der opstår på grund af manglende vedligeholdelse.